



# 2023 CRF250F



## MOTOR

Descripción	4 tiempos, Monocilindrico, SOHC con balancines / 4 válvulas.
Desplazamiento	249.58 cc
Diámetro x carrera	71.0 x 63.0 mm
Potencia máxima	22.0 Hp / 7,500 rpm.
Torque	22.8 N•m / 6,000 rpm.
Relación de compresión	9,6:1
Sistema de enfriamiento	Por aire.
Sistema de lubricación	Forzada por bomba trocoidal con cárter húmedo.
Sistema de arranque	Eléctrico.
Sistema de alimentación	Inyección electrónica (PGM-FI)

## ACEITE DE MOTOR

Capacidad de aceite de motor	1.4 l (al drenar) / 1.7 l (al desarmar).
Aceite recomendado:	4T Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA.

## ENCENDIDO

Sistema de encendido	Completamente transistorizado con ECM (Engine Control Module).
Bujía std. / Holgura	LMAR7H - 9DS (NGK) / 0.8 - 0.9 mm.

## TREN MOTRIZ

Transmisión	5 Velocidades tipo retorno.
Embrague	Multidisco en baño de aceite, accionado por cable.
Tracción Final	Por cadena.

## SISTEMA ELECTRICO

Sistema de carga	Alternador con salida monofásica, 209 W / 5,000 rpm.
Batería	12V - 6Ah / YTZ7S (GS YUASA).
Sistema de iluminación	Por alternador.

## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de tanque	6.0 litros (incluye 1.3 l en reserva)
Velocidad ralentí	1,400 ± 100 rpm

## CHASIS

Tipo	Cuna semidoble, tubular en acero.
------	-----------------------------------

## NEUMATICOS

Delantero	80 / 100 - 21 51R NHS (Con cámara).
Trasero	100 / 100 - 18 59R NHS (Con cámara).

## SUSPENSION DELANTERA

Descripción	Horquillas telescópicas, 216 mm de carrera.
-------------	---

## SUSPENSION TRASERA

Descripción	Tipo Pro-Link monoamortiguada y 230 mm de carrera.
-------------	--

## FRENOS

Delantero	Hidráulico, disco sencillo de 240 mm de diámetro, pinza de 2 pistones.
Trasero	Hidráulico, disco sencillo de 220 mm de diámetro..

## DIMENSIONES (mm)

Largo / Ancho / Altura	2,110 / 800 / 1,185
Distancia entre ejes	1,420
Altura del asiento	883
Distancia libre al suelo	286
Peso en orden de marcha	120.0 kg (inc. Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno)

## DESEMPEÑO

Capacidad máxima de carga	100 kg. (Incluye peso de conductor, carga y accesorios).
---------------------------	--



Nota: El desempeño se muestra solo como referencia y puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tipo de camino, altura sobre el nivel del mar, peso del piloto entre otros factores.

Importante: Las especificaciones mostradas son las más recientes al momento de la publicación, Honda de México se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

  
Pasión por ti