

# 2023 XR190



## MOTOR

Descripción	4 tiempos, Monocilindrico, SOHC con balancines, 2 válvulas.
Desplazamiento	184.43 CC
Diámetro x carrera	61.000 X 63.096 mm
Potencia máxima	15.6 Hp / 8,500 rpm.
Torque	15.7 N.m / 6,000 rpm.
Relación de compresion	9.5:1
Sistema de enfriamiento	Por aire natural.
Sistema de lubricación	Forzada por bomba trocoidal, con cárter húmedo.
Sistema de arranque	Eléctrico / pedal de arranque.
Sistema de alimentación	Inyección electrónica PGM-FI

## ACEITE DE MOTOR

Capacidad de aceite de motor	1.0 l (al drenar) / 1.2 l (al desarmar).
Aceite recomendado:	4T Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA.

## ENCENDIDO

Sistema de encendido	Completamente transistorizado con ECM (Engine Control Module).
Bujía std. / Holgura	CPR8EA - 9 (NGK) / 0.8 - 0.9 mm.

## TREN MOTRIZ

Transmisión	5 Velocidades tipo retorno.
Embrague	Multidisco en baño de aceite, accionado por cable.
Traccion Final	Por cadena.

## SISTEMA ELECTRICO

Sistema de carga	Alternador monofásico, 165 W / 5,000 rpm.
Batería	12V - 6Ah / MTX7L-RS (CHONGQING YUSAN) (New)
Sistema de iluminación	Por alternador.

## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de tanque	12.0 litros (Incluye 3.9 l. De reserva).
Velocidad ralentí	1,400 ± 100 rpm.

## CHASIS

Tipo	Cuna semidoble, tubular en acero.
------	-----------------------------------

## NEUMATICOS

Delantero	90 / 90 - 19 M/C 52P (con cámara).
Trasero	110 / 90 - 17 M/C 60P (con cámara).

## SUSPENSION DELANTERA

Descripción	Horquillas telescópicas, 161.5 mm de carrera.
-------------	---

## SUSPENSION TRASERA

Descripción	Brazo oscilante con un amortiguador central con 147 mm de carrera.
-------------	--

## FRENOS

Delantero	Hidráulico, disco sencillo de 240 mm, mordazas de 2 pistones.
Trasero	Tambor mecánico simple, 110 mm de diámetro interno.

## DIMENSIONES (mm)

Largo / Ancho / Altura	2,075 / 812 / 1,124
Distancia entre ejes	1,351
Altura del asiento	835
Distancia libre al suelo	242
Peso en orden de marcha	133.0 kg (inc. Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno).

## DESEMPEÑO

Capacidad máxima de carga	155 kg. (Incluye peso de conductor, pasajero, carga y accesorios).
Cap. De carga en parilla	5.0 kg.
Consumo de combustible	N/D
Velocidad máxima	102 Km/h

Nota: El desempeño se muestra solo como referencia y puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tipo de camino, altura sobre el nivel del mar, peso del piloto entre otros factores.  
 Importante: Las especificaciones mostradas son las más recientes al momento de la publicación, Honda de México se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

